

REVERSIBLE, DESCENSO AUTOMÁTICO, CON SISTEMA REFRIGERANTE, CON ILUMINACIÓN LED. CON CAMBIO DE VELOCIDAD DE MARCHA.



€19.150,00

FERVIplus



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	50 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	40 mm
Capacidad de perforado continuo	36 mm
Cono mordazas	CM 4
Portabrocas	3 - 13 mm B18
Velocidad del husillo	(6) 75 - 1220 rpm
Recorrido del mandril	240 mm
Caña	70 mm
Columna	200 mm
Distancia eje mandril y columna	1020 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	860 mm
Distancia entre correa máquina y base	1210 mm
Velocidad de bajada	(3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/g
Mesa de trabajo	400 x 400 x 350 mm
Ranura	18 mm
Dimensiones base	1370 x 700 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,5 kW
Motor de elevación del brazo radial	400 V 50 Hz 0,75 kW
Bomba de refrigeración	400 V 50 Hz 90 W
Dimensiones	1760 x 770 x 2100h mm
Peso neto	1250 kg
Dimensiones de embalaje	1750 x 740 x 2140 mm
Peso bruto	1200,00 kg

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 3 - 13 mm B18
Conexión mandril perforado CM 4 B18
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2
Lámpara LED
Equipo de refrigeración
Cubo

