


AUTOMATISCHER ABSTIEG, UMSCHALTUNG, KÜHLSYSTEM, MIT LED-BELEUCHTUNG. MIT GANGWECHSEL.



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	40 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	32 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	28 mm g
konische Schraubstöcke	CM 4
Spannfutter	3 - 16 mm B16
Spindeldrehzahl	(6) 75 - 1220 rpm
Spannfutter-Hub	220 mm
Pinole	65 mm
Säule	180 mm
Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule	350 - 870 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	0 - 640 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	310 - 980 mm
Abstiegsgeschwindigkeit	(3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/rev
Kubikgröße	550 x 390 x 350 mm
Nut	18 mm
Grundabmessungen	1300 x 650 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,5 kW
Radialarm-Hubmotor	400V 50 Hz 0,55 kW
Kältemittelpumpe	400V 50 Hz 0,40 kW
Abmessungen	1400 x 650 x 1900 h mm
Nettogewicht	1050 kg
Verpackungsmaße	1550x750x2100 h mm
EAN-Code	8012667362133
Bruttogewicht	1150,00 kg

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangen-Spannfutter 3 - 16 mm B16
Spannfutteraufnahme mit Loch 4CM B16
Reduzierhülse CM4/3
LED-Beleuchtung Kühlsystem
Kühlsystem
Würfel